

REGOLATORE CON MODEM 4G INCORPORATO

GPC 642

GENERALITA'

- GPC 642 è un regolatore compatto con applicazioni precaricate.
- Dispositivo da 6 moduli DIN, con engine di comunicazione 4G incorporato.
- Dotato di una porta RS485 e M-Bus per integrazione rispettivamente di dispositivi con protocollo Modbus e integratori calori (IEF 276). Controllo e telegestione con Climaoffice e WebGarage
- Alimentazione 12Vdc e 24Vac. Fino a 5 devices M-Bus filare interrogabili

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Alimentazione sia 12Vdc che 24Vac;
- 1 porta RS485 (Multimetri IME, espansioni: MAS/T, CSW 868, BRG 868 C, ESP 442, ESU 402)
- 1 porta MBUS (device supportati: IEF176, IET276);
- 1 porta MicroUSB sul frontale per configurazione dispositivo;
- 6 Universal Input (0-10Vdc, DI, sonde temperatura resistive);
- 4 Uscite relè;
- 1 Uscita 0-10Vdc;
- Slot SIM «push-push»

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
GPC 642	Regolatore con modem 4G incorporato.	-