

UNITÀ CENTRALE DI CONTROLLO (MASTER) PER IMPIANTI A 2 E 4 TUBI SISTEMA MULTIZONA

MRL 608

**W E B
G A R E**

PREDISPOSTO

C←BUS

C←RING



TELEGESTIONE: C-Bus: Attuabile con accessorio ACB 400.

GENERALITA'

- Gestione di impianti a 2-tubi, a 4-tubi o misti (a 2 e 4 tubi)
- Gestione e comunicazione fino a un massimo di 239 RTL... tramite Bus P-Loc
- Alimentazione diretta fino a 20 regolatori ambiente RTL 110-510, RTL 111-511, per quantità superiori è necessario alimentatore ALD 018
- Comunicazione e gestione dei regolatori ambiente con cellulare via "SMS"
- Possibilità di collegare una o più unità comando pompe UPM 678
- Telegestione tramite scheda aggiuntiva ACB 400
- Programmazione con 4 tasti operativi e display alfanumerico

CARATTERISTICHE

- Programmazione, visualizzazione, modifica dati di ogni singolo/gruppo di regolatori ambiente RTL... per impianti a 2 tubi, a 4 tubi o misti (a 2 e 4 tubi)
- Programmazione ad orari, giornaliera, settimanale, annuale, vacanze, periodi speciali
- Misura della temperatura esterna per utilizzo e lettura nei regolatori ambiente
- Comandi di riscaldamento e raffreddamento in funzione alle richieste dei regolatori ambiente
- 3 uscite ON-OFF liberamente programmabili dipendenti alle logiche di regolazione dei regolatori ambiente
- 1 uscita ON-OFF attivata da chiamata/soccorso da un regolatore ambiente
- 1 uscita ON-OFF attivata da qualsiasi allarme dai regolatori ambiente (tipo/quantità programmabili)
- 2 ingressi ON-OFF per commutazione stagionale
- Allarmi per anomalie impianto, apparecchiatura

DATI TECNICI

- Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz. Potenza assorbita : 3,8VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
- Montaggio : su binario DIN
- Protezione : IP 40
- Ingressi analogici : 1 x NTC 1kΩ
- Ingressi digitali : 2 x commutazione stagionale
- Uscite digitali :
 - 2 x comando riscaldamento
 - 2 x comando raffreddamento
 - 3 x funzioni liberamente programmabili
 - 1 x ripetizione allarme
 - 1 x ripetizione chiamata/soccorso
- Sistemi di comunicazione : P-Loc: comunicazione dati con i regolatori ambiente;
"SMS": comunicazione dati con i regolatori ambiente; C-Bus: per telegestione con scheda ACB 400

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
MRL 608	Unità centrale di controllo (Master) per impianti a 2 e 4 tubi sistema Multizona.	–

ACCESSORIO PER TELEGESTIONE

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
ACB 400	Plug-in per comunicazione via C-Bus.	T 433