

REGOLATORE CLIMATICO CON 25 PROGRAMMI GIORNALIERI

XSE 600/S1

PREDISPOSTO

C ← BUS

C ← RING



TELEGESTIONE C-Bus: Attuabile con accessorio ACB 400.

GENERALITA'

- Regolatore "Secondario": non funziona in modo autonomo, deve essere collegato a un regolatore "Primario" via C-Ring
- Comunicazione dati con altri regolatori
- Telegestione tramite scheda aggiuntiva ACB 400
- Programmazione con 4 tasti operativi e display alfanumerico.

FUNZIONI E DATI TECNICI IDENTICI A XTE 600.

SONDE NECESSARIE: 1 sonda esterna, 1 sonda mandata riscaldamento.

SONDE E ACCESSORI FACOLTATIVI: 1 sonda ambiente, 1 sonda bollitore, 1 sonda fumi o 1 telecomando, 1 sonda 4 ... 20 mA DC

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
XSE 600/S1	Regolatore climatico con 25 programmi giornalieri.	-

SONDE E ACCESSORI

Sigla	Descrizione	Campo di impiego	Sensore	Scheda tecnica
ACB 400	Plug-in per comunicazione via C-Bus.	-	-	T 433
SAE 001	Sonda di temperatura esterna.	-40 ... 40 °C	NTC 1 KΩ	N 120
SIH 010	Sonda di temperatura ad immersione.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAB 010	Sonda di temperatura ambiente.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
STF 001	Sonda di temperatura fumi.	10 ... 90%	0 ... 10 V-	N 165
CDB 300	Telecomando per modifica del programma in uso.	-	-	N 710